


BG 162

POPIS


Všesměrová základnová anténa určená pro mobilní a datové rádiové sítě.

TECHNICKÁ DATA

Typ		BG 162
Kmitočtový rozsah	MHz	150 ÷ 174
Zisk v předním směru	dBi	6 ÷ 7
Vyzařovací diagram v H – rovině		offsetový (všesměrový s posunutou osou)
Polarizace		vertikální
Impedance	Ω	50
PSV (WSVR)		< 1,5
Maximální vstupní výkon	W	100
Uzemnění		všechny kovové části antény včetně držáku jsou galvanicky propojeny
Materiál antény		Al slitina, plast, nerezová ocel
Anténní držák (2 ks)	mm	ADV 60/76 – \varnothing 35 ÷ 76 (standard)
		ADV 60/120 – \varnothing 76 ÷ 120
		ADV 60/180 – \varnothing 120 ÷ 180
Materiál držáku		Al slitina, žárově zinkovaná ocel, spojovací materiál: nerezová ocel
Hmotnost anténa / držák	kg	4,8 / 0,6 + 0,6
Max. rychlost větru	km / hod	150
Rozměry d x v	mm	320 x 2400
Konektor		typ "N" - zásuvka (female)



Vyzařovací diagram
v rovině H



Vyzařovací diagram
v rovině E